

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:



Técnica

Limpiador universal de alta ingeniería, 100% diluible en agua, Limpie veloz y cómodamente erradicando el grafiti en spray, plumón indeleble, lápiz, pluma, crayón industrial, crayola de colores y corrector, además erradique la grasa y suciedad, chapopote, grasa automotriz etc. de superficies tales como muros con pinturas de esmalte, alquidales, pintura automotriz, poliuretanos, epóxicos, pinturas electroestáticas, vidrio, acero, fierro galvanizado, aluminio, formaica, granito, mármol no poroso, baños portátiles de polipropileno, Vinil autoadherible grado diamante y grado de ingeniería en señalizaciones viales y carreteras en muchos casos recuperando su reflectividad y superficies protegidas con los productos Antigrafitti® Además es un excelente desengrasante para grasa pesadas minerales, animales y vegetales. En la mayoría de los casos sin degradar la pintura o superficie original.

No utilice este producto en roca ya que será absorbido sin efecto alguno, para roca utilice Antigrafitti Forte® en GEL.

No utilice este producto en pintura vinílica de mala calidad ya que disolverá irremediablemente la pintura vinílica, lo que lo convierte en un excelente auxiliar para limpiar salpicaduras de pintura vinílica causadas por descuido en pisos, aluminios etc.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Naturaleza del limpiador :** Ingredientes: Solvente propanona, hidrocarburos aromáticos y alifáticos, tensoactivos iónicos y aniónicos, gliceridos, aromatizantes, surfactantes, coloide y propelente.

**Reacción con la piel:** No irrita la piel sana, puede causar ardor en heridas y en mucosas.

**Aplicación :** Al aplicar Permita al producto actuar, existen grafitis que se erradican de inmediato y otros que requieran de 2.0 min. para disolverse, por su naturaleza los tipos de grafiti podrán requerir el uso de estopa trapo o fibra estos últimos son disueltos pero se mantienen compactos por diversos factores físicos y químicos, removidos fácilmente con la abrasión elegida.

**Vida útil de la mezcla :** •gAntigrafitti® 1, permanece activo durante horas sin evaporarse manteniendo activo su poder limpiador, esto le da la posibilidad de limpiar el grafiti con muchos mejores resultados que si utilizara thinner, xilol, metiletilcetona ó cualquier otro producto ó solvente, de las superficies mencionadas.

**INSTRUCCIONES:**

1.-Leer toda la literatura de esta ficha técnica antes de hacer uso del producto. 2.- Agite el contenido de este envase y destape. 3.- Rocíe una pequeña cantidad con la boquilla del aerosol dirigida al área por limpiar. 4.- Permita al limpiador gAntigrafitti® 1 trabajar durante un minuto y proceda a tallar con esponja, trapo, estopa, cepillo ó fibra gAntigrafitti®abrasive, dependiendo de el grado de dureza del grafiti y tersura de la superficie. 5.- En caso de quedar residuos de grafiti ó percudido repita las operaciones 2 y 3 con una estopa trapo etc. limpio para no contaminar con un trapo sucio. 6.- Una vez limpia el área, enjuague con agua hasta eliminar el total de residuos. 7.- No mezcle este producto con otros químicos. Este limpiador no se recomienda para limpiar pintura vinílica, para limpiar grafiti de pintura vinílica utilice gAntigrafitti® PARA PINTURA VINÍLICA.

**Contra indicaciones :**

Envase amarillo. Si desea limpiar muros de roca ó concreto utilice gAntigrafitti® FORTE, Envase verde. •gAntigrafitti® 1, Limpia el grafiti de las superficies con resultados extraordinarios, sin embargo el uso continuo del producto, el uso de fibras y el desgaste natural de la pintura, podrán adelgazar la pintura original irreversiblemente. Disuelve irreversiblemente la pintura vinílica.

**Aspecto :**

Líquido transparente Graso.

**Rendimiento Teórico :**

10 m<sup>2</sup> /L en superficie lisa no porosa. En roca se absorbe con gran facilidad sin lograr resultados positivos.

**Almacenamiento :**

60.0 meses en su envase presurizado lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares en su caja cerrada.

**Temperatura de****almacenamiento :**

máximo 25o C. / sombra.

**Presentación:**

400 ml. y envases de 20.0 L y 200.0 L.

**No se aplique en condiciones de extrema humedad.**

**PRECAUCIONES :**

*Este producto deberá aplicarse e lugares bien ventilados y con equipos de seguridad adecuada ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud, leer cuidadosamente la ficha de seguridad anexa.*

**ADVERTENCIAS:**

- No se deje al alcance de los niños y mascotas, En caso de ingestión accidental NO provoque el vómito, acuda de inmediato a su médico y muestre éste envase.
- Enjuague perfectamente el producto siempre que haya terminado su uso. •Aplíquelo en lugares con ventilación adecuada ya que contiene compuestos cuya inhalación prolongada pueden causar graves daños a la salud. •Inflamable , mantener alejado de fuego directo o a calor extremo.
- No queme o perforo, el envase •No se use cerca de los ojos o flama. •En caso de contacto en ojos o membranas sensibles lave con agua abundantemente durante quince minutos. •En casos de personas de piel sensible utilice guantes. •Almacene en lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa.
- Apague los motores y aparatos eléctricos antes de limpiarlos. •Siempre y en todos los casos le recomendamos hacer una pequeña prueba primero previo al uso definitivo del producto. •El empleo de este producto es responsabilidad de quien lo usa. •La empresa AGFT Holding, S.A. de C.V. o sus distribuidores no son responsables por daños causados por el mal uso del producto.

Recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada de la mecánica de aplicación y la reacción sobre la superficie a proteger, haciendo pruebas en campo previas al uso definitivo.