

Product name: **Antigrafitti® 1000**

Antigrafitti 1000® Provee protección y terminados profesionales en color y transparente para uso residencial, industrial y comercial para la protección e impermeabilización de muros.

- Recubrimiento Alifatico.
 - Excelente resistencia al grafitti en aerosol acrílico,
 - Único expelente de polvo, evita el anclado permanente de polvo.
 - Terminado industrial con gran resistencia mecánica útil como terminado arquitectónico de alto desempeño.
 - Ideal para exteriores en áreas extremas en incidencia de grafitti en estricto apego a los métodos de aplicación.
 - Gracias a su extraordinaria capacidad de limpieza Antigrafitti® mantiene su apariencia profesional de origen.
 - Anticorrosivo.
 - Protege de lluvia ácida sus inmuebles.
 - También excelente para maderas y superficies metálicas.
 - En combinación con el sellador 106 transparente es ideal para proteger gran variedad de rocas si cambiar su apariencia.
 - Terminados BRILLANTE, EXTRAMATE, MATE.
 - Colores RAL®, Pantone® ó de catalogo, están disponibles bajo pedido para lograr un excelente terminado arquitectónico.
 - Ideal para interiores en su versión RESCUE® En Escuelas, cárceles, autobuses, oficinas de gobierno, en áreas con exceso de trafico peatonal.
- Este producto provee un 100 % de efectividad en la protección y limpieza de grafitti en aerosol acrílico, siga estrictamente los métodos y recomendaciones d los métodos de aplicación, anexos para la protección de superficies específicas.

AGFT HOLDING, S.A DE C.V. Ha diseñado el producto Antigrafitti 1000® para proveer un 100% de eficiencia en el cuidado y protección de la gran mayoría de superficies existentes, consultenos para aplicaciones sobre superficies flexibles, ultra flexibles.

Hemos dedicado al desarrollo de sistemas imperceptibles para superficies rocosas basálticas, calizas, concretos entre otras, un sistema imperceptible de gran desempeño y excelente costo.

Product name: **Antigrafitti® 1000**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO ANTIGRAFITTI 1000®

Naturaleza del protector :	Polímero alifático reticulable.
Resistencia a los solventes:	Excelente resistencia a disolventes y productos químicos.
Agua salada:	Excelente resistencia.
UV:	Doble filtro UV.
Mecánica:	Semi rígido.
Corrosión:	Sistema Anticorrosivo de alto desempeño.
Impacto:	Buena resistencia al impacto.
Acabados:	Terminado industrial, aplica como arquitectónico decorativo Brillante, mate, extra mate.
Color:	Disponible en cualquier color RAL® Pantone® igualados por pedido.
Transparencia:	En su presentación transparente es TRANSPARENTE CRISTAL, NO se torna amarillo.
Sólidos en volumen:	75%
Relación de la mezcla:	Base 1: Reactor 1/2: Solvente depende de el método de aplicación anexo, que seleccione.
Vida de la mezcla:	Una vez mezclado tiene entre 30 min y una hora para aplicarlo depende del calor y la humedad.
Secado al tacto:	2 a 4 horas.
Para reaplicar 2a mano:	10 minutos máximo. Ya que los compuestos repelentes de grafitti migran hacia la superficie.
Secado duro:	12 horas.
Curado total:	72 horas.
Rendimiento de la mezcla:	Sobre superficies previamente bien selladas y lisas 10 m ² /L El rendimiento puede variar debido al uso de pistolas AIRLESS, rugosidad del muro, porosidad, y sellado; Le recomendamos leer detenidamente las fichas MÉTODOS DE APLICACIÓN.
Espesores de película:	1.3 mil / 1 mano, 2.6 Mil / 2 manos.
Método de aplicación:	AIRLESS, rodillo, brocha, pistola de aire; Recomendamos utilizar cepillos en áreas muy porosas.

PRECAUCIONES:

No aplique en condiciones de humedad o lluvia.
No aplique en presencia de óxido, salitre, oxidamiento, polvos, detergentes, o cualquier agente extraño.
En superficies metálicas siempre lije y limpie el óxido con solvente s-121.
Recomendamos que aplique un primario para metales.

La limpieza determina el buen anclado del producto, a más profunda la limpieza mejor anclado.

En muros de ladrillo o cemento previamente pintados no se arriesgue a poner un terminado transparente, si va aplicar color aplique primero el sellar THP 1000 blanco, el mismo le brindará sellado cubriendo el grafitti y proporcionando una superficie uniforme en blanco para aplicar el terminado Antigrafitti 1000® en el color que escoja.

ALMACENAMIENTO:

Temperatura ideal:	8 meses en envase herméticamente cerrado.
Densidad:	Almacenar a 25° C Promedio.
Presentaciones:	1.05 kg / L
Solvente:	Kits de 2.0 , 20.0 , 40.0 L
	S 121.

Product name: **Antigrafitti® 1000**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ANTIGRAFITTI 1000® UNA VEZ RETICULADO:

AGUA :	Resiste inmersión en agua dulce.
INTEMPERIE :	Posee una excelente resistencia a la exposición prolongada al sol.
ABRASIÓN :	Posee una buena resistencia a la abrasión.
FLEXIBILIDAD :	Semi rígido
ADHERENCIA:	Extraordinaria adherencia en condiciones normales de muro seco y bien impermeabilizado.

Observe que su muro no tenga humedad por la parte posterior ya que en el este caso de desprendimiento de capas subyacentes por efectos de humedad, no hay garantía, ya que el desprendimiento es de una capa de pintura subyacente producto de humedad.

LIMPIEZA DE GRAFITTI: Utilice exclusivamente **Grafitclean®** Aplique con atomizador, remueva con brocha recortada y enjuague únicamente con agua, esto activará los secuestrantes del producto encapsulando el grafiti removido. **Limpie el grafiti en un lapso no mayor 24 - 48 horas; Ya que el grafiti retícula en un termino de 72 horas.**

En general el 95 % del grafiti en spray podrá quitarse en cualquier momento, pero Ud. no puede arriesgarse a que sea un tipo de spray que no sean posibles de quitar como es el caso del *epoxiester, polihurethanopoliester, inclusive el esmalte alquídico*, estos son ya reticulados muy difíciles de limpiar. Por lo que limpiar lo antes posible elimina riesgos entre más rápido sea la limpieza mayor es el porcentaje de éxito.

PRECAUCIÓN : Este producto deberá aplicarse e lugares bien ventilados y con equipos de seguridad adecuada ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud, leer cuidadosamente la ficha de seguridad anexa.

Siempre utilice este producto tomando la precauciones necesarias para evitar cualquier daño o perjuicio.

Utilice iluminación a prueba de incendios.

Utilice Mascarilla con filtros para solvente certificadas.

Utilice ropa adecuada. Lea la ficha de seguridad anexa.

Es responsabilidad del cliente el tomar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar de toxicidad, incendio o enfermedades laborales a sus aplicadores; AGFT Holding. S.A. DE C.V. Se deslinda de cualquier responsabilidad juridico-laboral derivada de la aplicación de sus productos.

INFLORESCENCIAS ó MIGRACIÓN DE COLOR: En aplicaciones del producto Antigrafitti® 1000 transparente mate o brillante sobre pintura vinílica recién aplicada, es posible ver migración de pigmentos, sobretudo anilinas de color rojo, amarillo o bien de su mismo color, mismas que son el resultado de pinturas subyacentes sobre saturadas de pigmento en la pintura vinílica, el cual se diluye al contacto con el solvente. Ud. puede encontrar este efecto en la capa principal o en la capa anterior o bien en capas subyacentes, estas anilinas son reactivadas por el gran poder de penetración del sellador 106 o el solvente 121. El caso típico es un muro recién pintado de blanco con una pintura base anilina amarilla debajo, de forma que al aplicar el producto AGFT 106® todo parece ir bien pero al aplicar el recubrimiento Antigrafitti 1000® transparente, se empiezan a observar hilos de color amarillo o rojo, diluidos en el recubrimiento esto obedece a la migración de la anilina que fue extraído por el Sellador 106® y después diluida por el solvente del recubrimiento Antigrafitti 1000®. Pinturas subyacentes de alto coeficiente de migración: Amarillo y Rojo. Siempre haga una prueba previa en el caso de transparentes. **PARA EVITAR ESTE EFECTO DE MIGRACIÓN EN AGFT HOLDING® hemos desarrollado el producto THP 1000 el cual cubre el grafiti® sella y evita la migración con una sola mano esto es un gran ahorro de tiempo y dinero.**

Recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada de la mecánica de aplicación y la reacción sobre la superficie a proteger, haciendo pruebas en campo previas al uso definitivo, la aplicación es responsabilidad del usuario. Contactenos para cualquier duda: contacto@antigrafitti.com

AGFT Holding. S.A. DE C.V. Declina toda responsabilidad por transporte, almacenaje, manejo y decisiones de aplicar el producto en superficies no descritas en estas fichas técnicas o métodos de aplicación. Toda la literatura de estas fichas es el resultado de años de fabricación, uso, investigación, estudio e implementación de los sistemas y desempeñan confiablemente bajo nuestros parámetros y bajo condiciones de aplicación en estricto apego a los métodos de aplicación y estas fichas técnicas.

GARANTÍAS CORPORATIVAS ÚNICAMENTE BAJO CONTRATO.

Product name: **Antigrafitti® 1000**

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LOS PRODUCTOS ANTIGRAFITTI®, RESCUE®, MANITAS®, GRAFITTCLEAN®, GARFITTI OFF®, GRAFITTI®, AGFT, AG ESCUDO; TODOS MARCAS REGISTRADAS DE AGFT HOLDING S.A. DE C.V.

GRACIAS, UD. HA ADQUIRIDO PRODUCTOS DE LA ULTIMA GENERACION DE TECNOLOGIA. ESTE PRODUCTO REQUIERE SER UTILIZADO ADECUADAMENTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE LE SUPPLICAMOS LEER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

A.- UD. DEBE LEER DETENIDAMENTE LAS FICHAS TECNICAS ANTES DE HACER USO DEL PRODUCTO Y SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

- 1.- Este procedimiento es para asegurar el correcto desempeño de los producto ANTIGRAFITTI® sobre los substratos del cliente final.
- 2.- Este procedimiento debe ser estrictamente respetado por todas las partes para garantizar el correcto desempeño del producto.
- 3.- EL COMPRADOR deberá efectuar un muestra del producto aplicandolo sobre la superficie a proteger antes de aplicar toda la superficie haciendo pruebas de:
 - 1a.- COMPATIBILIDAD CON EL SUBSTRATO.
 - 2a.- ADHERENCIA.
 - 3a.- APARIENCIA
 - 4a.- RESISTENCIA AL GRAFITTI EN AEROSOL ACRÍLICO, NO APLICA LA LIMPIEZA PARA PLUMÓN INDELEBLE. (solo la versión RESCUE®)
 - 5a.- En caso de uso industrial, prueba de INTEMPERISMO ACELERADO.
 - 6a.- TODAS LAS PRUEBAS QUE SEAN A SATISFACION DEL CLIENTE ANTES DE HACER LA APLICACION DEFINITIVA.
 - 5.- AGFT h. pone a su disposición el laboratorio de la planta de fabricación para hacer las pruebas correspondientes ANTES DE LA PRODUCCION COMPLETA..

En caso de no estar 100% satisfecho **NO APLIQUE EL PRODUCTO.**

En caso de ser satisfactorias las pruebas se dará continuidad a el trabajo.

AGFT Holding, S.A. DE C.V. A establecido normas de calidad y pruebas de laboratorio para cada lote asegurándose de su desempeño bajo estrictas condiciones de laboratorio antes de salir al mercado. Sin embargo es responsabilidad del usuario hacer las pruebas descritas con anterioridad esta hoja y descitas en las fichas técnicas y en los metodos de aplicacion anexos, en especial en los puntos anteriores.

En ningún caso se aceptaran reclamaciones sobre producciones totales o parciales, solo de muestras máximo de 1.0 a 3.0 m2. Y se repondrá el producto respectivo o el monto correspondiente a el producto utilizado en esa superficie. Y solo en caso de que el peritaje determine que es falla del producto y no de el aplicador.

El tiempo máximo de reclamación es de 4 a 15 días después de haber comprado el producto. En el caso de producto comprado para uso industrial el plazo para establecer la reclamación o devolución es de 15 días.

El cliente puede hacer pruebas de intemperismo acelerado y otros resultados certificados por un laboratorio para estar seguro de la calidad y uniformidad del producto si así lo desea.

No siendo limitantante para el aplicador o el cliente hacer uso de los servicios de un laboratorio privado bajo su propio costo.

La persona a cargo de la aplicación debe seguir los procedimientos descritos anteriormente para asegurarse de su correcta aplicación y deberá de presentarse la prueba de la muestra y solo sobre el volumen de la muestra, reiteramos en ningún caso producciones totales o parciales.

Si el usuario decide aplicar el producto en una producción sin hacer las pruebas descritas anteriormente es bajo su responsabilidad y costos.

En el caso de garantías por contrato; Garantías de durabilidad, cambio de coloración y limpieza de grafitti las reclamaciones tienen como máximo los tiempos asignados en el contrato o garantía individual entregada a cada cliente en lo particular y aplican únicamente por su valor en muestras **se mantienen** hasta por el monto de la aplicación en la muestra.

UD. PUEDE DEVOLVER EL PRODUCTO CON CARGO A AGFT, SIN COSTO Y SU DINERO SE REEMBOLSARA EN EL MOMENTO DE RECIBIR EL PRODUCTO.

AGFT HOLDING S.A. DE C.V. NO se hace responsable por el valor de ningún substrato subyacente tal es el caso de muros, laminas metalicas o plasticas lonas, vinilos, impresos, muros, metales, plásticos, vestiduras, etc. Ya que es responsabilidad del cliente hacer una prueba de compatibilidad y desempeño de los substrato antes de hacer uso definitivo del producto.

Los tiempos de vida señalados en los envases y fichas técnicas han sido logrados en pruebas de campo y esfuerzo bajo nuestra supervisión sirviendo esto de referencia mas esto no implica que sean los tiempos sujetos a garantía, ya que el uso y trato que cada cliente le de a sus substratos derivara en un tiempo de vida y desempeño que esta fuera de nuestro control.

Declinamos toda responsabilidad derivada del transporte, manejo de bultos o inventarios, almacenaje y cualquier responsabilidad laboral en el uso de los producto tales como responsabilidad por factores médicos, de salud, penal, civil ó mercantil, derivados de cualquier trato comercial de el usuario con terceros. Lea las fichas técnicas detenidamente y cuidadosamente antes de hacer uso del producto.

AGFT HOLDING S.A. DE C.V. ANTIGRAFITTI®

**PARA OBTENER UN 100% DE EFECTIVIDAD EN LA LIMPIEZA DE GRAFITTI,
SIGA LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO RESCUE®
AL RESCATE DE SU PATRIMONIO.**



IMPERMEABILIZA Y PROTEGE DEL GRAFITTI® PERMANENTEMENTE DIFERENTES SUPERFICIES
100% EFECTIVO CONTRA EL SPRAY ACRÍLICO. • Película incolora ó en color bajo pedido,
Mantiene la textura y color originales de su muro de roca o pintura por mas tiempo. • Máxima protección UV
doble filtrado UV para su pintura.
•Resiste cientos de limpiezas en el mismo m2 utilizando el limpiador GFC. Incluido en él interior.

JUNIO 24.08
AGFT HOLDING.®

MÉTODO # 1. SUPERFICIES LISAS O SEMI-LISAS DE BAJA POROSIDAD.

PASOS:

1er PASO: LIMPIEZA.

- LIMPIE PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE DE OXIDO, GRASA U OTROS CONTAMINANTES.
En este caso limpie con el mismo solvente del producto RESCUE®.
- USTED PUEDE LAVAR EL POLVO ÚNICAMENTE CON AGUA Y CEPILLO, UNA VEZ LAVADO DEJE SECAR POR LO MENOS 30 MINUTOS.
- A FALTA DE AGUA, LIMPIE A CONCIENCIA CON UNA BROCHA, RETIRE TODO EL POLVO DE LA SUPERFICIE.

2do PASO: SELLADO.

- ES REALMENTE IMPORTANTE; YA QUE PROVEE DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
1.- EVITA QUE AL APLICAR EL PROTECTOR RESCUE®. LA ROCA CAMBIE DE APARIENCIA, ej. COMO EL CALEO (SE PONGA BLANCA). EVITARÁ QUE EL PROTECTOR RESCUE®. SEA ABSORBIDO POR EL MURO, YA QUE SI ESTO SUCEDIERA QUEDARÍA NULA SU CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE GRAFITTI.
2.- SELLA EL MICRO PORO DE LA ROCA, ESTO ES MUY IMPORTANTE YA QUE AHÍ ES DONDE SE DEPOSITA EL GRAFITTI; A FALTA DE UN BUEN SELLADO ES IMPOSIBLE LIMPIAR EL GRAFITTI DE ESTAS MICRO-POROSIDADES.
3.- PROVEE UN EXCELENTE ANCLAJE COMPATIBLE CON EL PROTECTOR.
4.- MEJORA EL DESEMPEÑO DE LA LIMPIEZA REDUCIENDO EN GRAN MEDIDA MICRO-ENDIDURAS DIFÍCILES DE LIMPIAR.

PRODUCTO:

SELLADOR 106 BASE AGUA.

MEZCLA:

1:1 CON AGUA (1 LITRO DE AGUA + 1 LITRO DE SELLADOR
MEZCLE BIEN Y PROCEDA A APLICAR)

MANOS:

DOS, APLIQUE LA PRIMERA
MANO HORIZONTALMENTE
Y LA SEGUNDA VERTICALMENTE.

CUIDE DE APLICAR GENEROSAMENTE EN LAS JUNTAS Y DONDE EXISTA PORO.

3er PASO: PROTECCIÓN RESCUE®.

- EL PROTECTOR RESCUE®. PROVEE GRANDES BENEFICIOS A SU NUEVA PROTECCION.
1.- TIENE UN DOBLE FILTRADO UV, MISMO QUE PROTEGE LA COLORACIÓN DE LA ROCA.
2.- TIENE UN EXPELENTE DE POLVO LO QUE EVITA QUE SE PERCUDA DE SMOG O POLVOS AGRESIVOS (TORREÓN).
3.- EVITA EL ANCLADO DE GRAFITTI EN AEROSOL ACRÍLICO CIENTOS DE LIMPIEZAS PERFECTAS EN EL MISMO M2 SIN DEJAR FANTASMA, EVITANDO COSTOSAS PERDIDAS POR REEMPLAZO, LOGRANDO QUE SU FACHADA SE VEA SIEMPRE LIMPIA.
4.- CONTIENE UN FUNGICIDA QUE EVITA LA FORMACIÓN DE HONGOS O LAMA.
5.- IMPERMEABILIZA LA FACHADA EVITANDO QUE LA HUMEDAD PENETRE.

PRODUCTO:

RESCUE®.

MEZCLA:

BASE, REACTOR Y SOLVENTE.

MANOS:

UNA MANO: EN ÁREAS DE BAJA INCIDENCIA DE GRAFITTI.
UNA MANO SIN SOLVENTE : EN ÁREAS DE MEDIA INCIDENCIA DE GRAFITTI.
O DOS MANOS CON EL DOBLE DE SOLVENTE (TIENE MAX10 MIN PARA APLICAR LA SEGUNDA MANO)

CUIDE DE APLICAR GENEROSAMENTE EN LAS JUNTAS Y DONDE EXISTA PORO.

CUIDE DE APLICAR LA MANO A TODA EL EL ÁREA YA QUE COMO ES TRANSPARENTE PUEDE DEJAR ÁREAS SIN CUBRIR EN CUYO CASO LA GARANTÍA NO APLICA.

MUY IMPORTANTE:

- 1.- LEA CUIDADOSAMENTE LAS FICHAS TECNICAS.
- 2.- EN SUPERFICIES RUGOSAS PIQUE EL PRODUCTO CON LA BROCHA HASTA QUE PENETRE EN LO MAS RUGOSO YA QUE SI DESLIZA LA BROCHA CORRERÁ EL PRODUCTO ÚNICAMENTE SOBRE LAS CRESTAS DE LAS RUGOSIDADES SUPERFICIALMENTE Y NO PROTEGERÁ LO MAS DIFÍCIL DE LIMPIAR QUE ES EL FONDO. SIEMPRE ENJUAGUE EL LIMPIADOR RESIDUAL.
- 3.- UNA MANO SIN SOLVENTE PROVEE UN PRODUCTO MAS ESPESO Y COMPACTO.
- 4.- UD. DISPONE DE 5 A 10 MINUTOS MAXIMO PARA DAR LA SEGUNDA MANO. SI UD NO PUEDE APLICAR LA SEGUNDA MANO EN ESE TIEMPO NO LA DE, YA QUE NO ANCLARA, DEBIDO A QUE EL PROTECTOR RESCUE® QUE HA COLOCADO RETÍCULA Y PROTEGE DESDE LOS PRIMEROS MINUTOS DE APLICADO, EVITANDO QUE CUALQUIER AGENTE EXTRAÑO ANCLE.

Muros impermeables
y limpios de grafitti®

5.- LA LIMPIEZA APLICA CON EL USO EXCLUSIVO DEL LIMPIADOR GRAFITTCLEAN® NO UTILICE SOLVENTES, NUESTRO LIMPIADOR GRAFITTCLEAN® NO DEGRADA EL PROTECTOR, UD. DEBE LIMPIAR EN 24 O MAXIMO 48 HORAS EL GRAFITTI YA QUE DEJAR PARAS MAS TIEMPO DISMINUYE PROPORCIONALMENTE LA CAPACIDAD DE LIMPIEZA.

- 6.- HAGA UNA APLICACIÓN GENEROSA EN LAS JUNTAS Y PORO YA QUE ES DONDE SE PUEDE DESCUIDAR LA APLICACIÓN.
- 7.- SI OBSERVA QUE LE VA A SOBRAR PRODUCTO, NO LO DESPERDICIE APLIQUE UNA SEGUNDA MANO.
- 8.- SI DESEA MAYOR PROTECCIÓN MEZCLE EL PRODUCTO SIN SOLVENTE, ESTO MANTENDRÁ EL PRODUCTO MUY COMPACTO, DEJANDO UNA CAPA MAS GRUESA.
- 9.- NO APLIQUE EN CASO DE EXTREMA HUMEDAD O LLUVIA.

RECUERDE QUE UD. ESTA PROTEGIENDO SU INVERSIÓN POR MAS DE 5 AÑOS O CIENTOS DE AGRESIONES DE GRAFITTI, SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CORRECTAMENTE LE BRINDA GRAN TRANQUILIDAD POR LA SEGURIDAD DE ESTAR BIEN PROTEGIDO.

EL PRODUCTO DEBERÁ SECAR POR LO MENOS 8 HORAS ANTES DE SER GRAFITEADO, YA QUE SI ES GRAFITEADO ANTES CORRE EL RIESGO DE NO PODER SER LIMPIADO.

AHORA TAMBIÉN RESCUE®. DOBLE PROTECCIÓN, CONTRA GRAFITTI EN PLUMÓN INDELEBLE Y AEROSOL ACRÍLICO.
Pregunte a su distribuidor.

RESCUE® ES UNA MARCA REGISTRADA PROPIEDAD DE ANTIGRAFITTI DE MÉXICO®.

PARA OBTENER UN 100% DE EFECTIVIDAD EN LA LIMPIEZA DE GRAFITTI, SIGA LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO RESCUE® AL RESCATE DE SU PATRIMONIO.

IMPERMEABILIZA Y PROTEGE DEL GRAFITTI® PERMANENTEMENTE DIFERENTES SUPERFICIES 100% EFECTIVO CONTRA EL SPRAY ACRÍLICO. • Película incolora ó en color bajo pedido, Mantiene la textura y color originales de su muro de roca o pintura por mas tiempo. • Máxima protección UV doble filtrado UV para su pintura.
•Resiste cientos de limpiezas en el mismo m2 utilizando el limpiador GFC. Incluido en el interior.



JUNIO 24.08
AGFT HOLDING.®

MÉTODO # 2. SUPERFICIES DE RUGOSIDAD MEDIA Y ALTA POROSIDAD.

PASOS:

1er PASO: LIMPIEZA.

- LIMPIE PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE DE OXIDO, GRASA U OTROS CONTAMINANTES. En este caso limpie con el mismo solvente del producto RESCUE®.
- USTED PUEDE LAVAR EL POLVO ÚNICAMENTE CON AGUA Y CEPILLO. UNA VEZ LAVADO DEJE SECAR POR LO MENOS 30 MINUTOS.
- A FALTA DE AGUA, LIMPIE A CONCIENCIA CON UNA BROCHA, RETIRE TODO EL POLVO DE LA SUPERFICIE.

2do PASO: SELLADO.

- ES REALMENTE IMPORTANTE: YA QUE PROVEE DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
 - 1.- EVITA QUE AL APLICAR EL PROTECTOR RESCUE®, LA ROCA CAMBIE DE APARIENCIA, ej. COMO EL CALEO (SE PONGA BLANCA). EVITARÁ QUE EL PROTECTOR RESCUE® SEA ABSORBIDO POR EL MURO, YA QUE SI ESTO SUCEDIERA QUEDARÍA NULA SU CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE GRAFITTI.
 - 2.- SELLA EL MICRO PORO DE LA ROCA, ESTO ES MUY IMPORTANTE YA QUE AHÍ ES DONDE SE DEPOSITA EL GRAFITTI; A FALTA DE UN BUEN SELLADO ES IMPOSIBLE LIMPIAR EL GRAFITTI DE ESTAS MICRO-POROSIDADES.
 - 3.- PROVEE UN EXCELENTE ANCLAJE COMPATIBLE CON EL PROTECTOR.
 - 4.- MEJORA EL DESEMPEÑO DE LA LIMPIEZA REDUCIENDO EN GRAN MEDIDA MICRO-ENDURAS DIFÍCILES DE LIMPIAR.

PRODUCTO:

MEZCLA:

MANOS:

SELLADOR 106 BASE AGUA.

1:1 CON AGUA (1 LITRO DE AGUA + 1 LITRO DE SELLADOR
MEZCLE BIEN Y PROCEDA A APLICAR)

DOS, APLIQUE LA PRIMERA MANO CON 50% DE AGUA HORIZONTALMENTE Y LA SEGUNDA MANO SIN AGUA VERTICALMENTE.

CUIDE DE APLICAR GENEROSAMENTE EN LAS JUNTAS Y DONDE EXISTA PORO.

3er PASO: PROTECCIÓN RESCUE®.

- EL PROTECTOR RESCUE®. PROVEE GRANDES BENEFICIOS A SU NUEVA PROTECCION.
 - 1.- TIENE UN DOBLE FILTRADO UV, MISMO QUE PROTEGE LA COLORACIÓN DE LA ROCA.
 - 2.- TIENE UN EXPELENTE DE POLVO LO QUE EVITA QUE SE PERCÚDA DE SMOG O POLVOS AGRESIVOS (TORREÓN).
 - 3.- EVITA EL ANCLADO DE GRAFITTI EN AEROSOL ACRÍLICO CIENTOS DE LIMPIEZAS PERFECTAS EN EL MISMO M2 SIN DEJAR FANTASMA, EVITANDO COSTOSAS PERDIDAS POR REEMPLAZO, LOGRANDO QUE SU FACHADA SE VEA SIEMPRE LIMPIA.
 - 4.- CONTIENE UN FUNGICIDA QUE EVITA LA FORMACIÓN DE HONGOS O LAMA.
 - 5.- IMPERMEABILIZA LA FACHADA EVITANDO QUE LA HUMEDAD PENETRE.

PRODUCTO:

MEZCLA:

MANOS:

RESCUE®.

BASE, REACTOR Y SOLVENTE.

DOS MANOS CON SOLVENTE (TIENE MAX10 MIN PARA APLICAR LA SEGUNDA MANO)

CUIDE DE APLICAR GENEROSAMENTE EN LAS JUNTAS Y DONDE EXISTA PORO.
CUIDE DE APLICAR LA MANO A TODA EL EL ÁREA YA QUE COMO ES TRANSPARENTE PUEDE DEJAR ÁREAS SIN CUBRIR EN CUYO CASO LA GARANTÍA NO APLICA.

MUY IMPORTANTE:

- 1.- LEA CUIDADOSAMENTE LAS FICHAS TECNICAS.
- 2.- EN SUPERFICIES RUGOSAS PIQUE EL PRODUCTO CON LA BROCHA HASTA QUE PENETRE EN LO MAS RUGOSO YA QUE SI DESLIZA LA BROCHA CORRERÁ EL PRODUCTO ÚNICAMENTE SOBRE LAS CRESTAS DE LAS RUGOSIDADES SUPERFICIALMENTE Y NO PROTEGERÁ LO MAS DIFÍCIL DE LIMPIAR QUE ES EL FONDO. SIEMPRE ENJUAGUE EL LIMPIADOR RESIDUAL.
- 3.- UNA MANO SIN SOLVENTE PROVEE UN PRODUCTO MAS ESPESO Y COMPACTO.
- 4.- UD. DISPONE DE 5 A 10 MINUTOS MAXIMO PARA DAR LA SEGUNDA MANO. SI UD NO PUEDE APLICAR LA SEGUNDA MANO EN ESE TIEMPO NO LA DE, YA QUE NO ANCLARA, DEBIDO A QUE EL PROTECTOR RESCUE® QUE HA COLOCADO RETÍCULA Y PROTEGE DESDE LOS PRIMEROS MINUTOS DE APLICADO, EVITANDO QUE CUALQUIER AGENTE EXTRAÑO ANCLE.

Muros impermeables
y limpios de grafiti®

5.- LA LIMPIEZA APLICA CON EL USO EXCLUSIVO DEL LIMPIADOR GRAFITTCLEAN® NO UTILICE SOLVENTES, NUESTRO LIMPIADOR GRAFITTCLEAN® NO DEGRADA EL PROTECTOR, UD. DEBE LIMPIAR EN 24 O MAXIMO 48 HORAS EL GRAFITTI YA QUE DEJAR PARAS MAS TIEMPO DISMINUYE PROPORCIONALMENTE LA CAPACIDAD DE LIMPIEZA.

- 6.- HAGA UNA APLICACIÓN GENEROSA EN LAS JUNTAS Y PORO YA QUE ES DONDE SE PUEDE DESCUIDAR LA APLICACIÓN.
- 7.- SI OBSERVA QUE LE VA A SOBRAR PRODUCTO, NO LO DESPERDICIE APLIQUE UNA SEGUNDA MANO.
- 8.- SI DESEA MAYOR PROTECCIÓN MEZCLE EL PRODUCTO SIN SOLVENTE, ESTO MANTENDRÁ EL PRODUCTO MUY COMPACTO, DEJANDO UNA CAPA MAS GRUESA.
- 9.- NO APLIQUE EN CASO DE EXTREMA HUMEDAD O LLUVIA.

RECUERDE QUE UD. ESTA PROTEGIENDO SU INVERSIÓN POR MAS DE 5 AÑOS O CIENTOS DE AGRESIONES DE GRAFITTI, SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CORRECTAMENTE LE BRINDA GRAN TRANQUILIDAD POR LA SEGURIDAD DE ESTAR BIEN PROTEGIDO.

EL PRODUCTO DEBERÁ SECAR POR LO MENOS 8 HORAS ANTES DE SER GRAFITEADO, YA QUE SI ES GRAFITEADO ANTES CORRE EL RIESGO DE NO PODER SER LIMPIADO.

AHORA TAMBIÉN RESCUE®. DOBLE PROTECCIÓN, CONTRA GRAFITTI EN PLUMÓN INDELEBLE Y AEROSOL ACRÍLICO.
Pregunte a su distribuidor.

RESCUE® ES UNA MARCA REGISTRADA PROPIEDAD DE ANTIGRAFITTI DE MÉXICO®.

PARA OBTENER UN 100% DE EFECTIVIDAD EN LA LIMPIEZA DE GRAFITTI, SIGA LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO RESCUE® AL RESCATE DE SU PATRIMONIO.

IMPERMEABILIZA Y PROTEGE DEL GRAFITTI® PERMANENTEMENTE DIFERENTES SUPERFICIES 100% EFECTIVO CONTRA EL SPRAY ACRÍLICO. • Película incolora ó en color bajo pedido, Mantiene la textura y color originales de su muro de roca o pintura por mas tiempo. • Máxima protección UV doble filtrado UV para su pintura.
•Resiste cientos de limpiezas en el mismo m2 utilizando el limpiador GFC. Incluido en el interior.



JUNIO 24.08
AGFT HOLDING.®

MÉTODO # 3. SUPERFICIES EN EXTREMO RUGOSAS Y POROSAS.

PASOS:

1er PASO: LIMPIEZA.

- LIMPIE PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE DE OXIDO, GRASA U OTROS CONTAMINANTES. En este caso limpie con el mismo solvente del producto RESCUE®.
- USTED PUEDE LAVAR EL POLVO ÚNICAMENTE CON AGUA Y CEPILLO, UNA VEZ LAVADO DEJE SECAR POR LO MENOS 30 MINUTOS.
- A FALTA DE AGUA, LIMPIE A CONCIENCIA CON UNA BROCHA, RETIRE TODO EL POLVO DE LA SUPERFICIE.

2do PASO: SELLADO.

- ES REALMENTE IMPORTANTE; YA QUE PROVEE DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
1.- EVITA QUE AL APLICAR EL PROTECTOR RESCUE® LA ROCA CAMBIE DE APARIENCIA, ej. COMO EL CALEO (SE PONGA BLANCA). EVITARÁ QUE EL PROTECTOR RESCUE®. SEA ABSORBIDO POR EL MURO, YA QUE SI ESTO SUCEDIERA QUEDARÍA NULA SU CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE GRAFITTI.
- 2.- SELLA EL MICRO PORO DE LA ROCA, ESTO ES MUY IMPORTANTE YA QUE AHÍ ES DONDE SE DEPOSITA EL GRAFITTI; A FALTA DE UN BUEN SELLADO ES IMPOSIBLE LIMPIAR EL GRAFITTI DE ESTAS MICRO-POROSIDADES.
- 3.- PROVEE UN EXCELENTE ANCLAJE COMPATIBLE CON EL PROTECTOR.
- 4.- MEJORA EL DESEMPEÑO DE LA LIMPIEZA REDUCIENDO EN GRAN MEDIDA MICRO-ENDIDURAS DIFÍCILES DE LIMPIAR.

PRODUCTO: SELLADOR 106 BASE AGUA.
MEZCLA: 1:1 CON AGUA (1 LITRO DE AGUA + 1 LITRO DE SELLADOR MEZCLE BIEN Y PROCEDA A APLICAR)

MANOS: PUEDEN SER DE DOS A CINCO HASTA QUE NO SE ABSORBA EL PRODUCTO EN LA SUPERFICIE,

BLOCK SPLIT 5 MANOS.

CUIDE DE APLICAR GENEROSAMENTE EN LAS JUNTAS Y DONDE EXISTA PORO.

3er PASO: PROTECCIÓN RESCUE®.

- EL PROTECTOR RESCUE®. PROVEE GRANDES BENEFICIOS A SU NUEVA PROTECCION.
1.- TIENE UN DOBLE FILTRADO UV, MISMO QUE PROTEGE LA COLORACIÓN DE LA ROCA.
2.- TIENE UN EXPELENTE DE POLVO LO QUE EVITA QUE SE PERCUDAN DE SMOG O POLVOS AGRESIVOS (TORREÓN).
3.- EVITA EL ANCLADO DE GRAFITTI EN AEROSOL ACRÍLICO CIENTOS DE LIMPIEZAS PERFECTAS EN EL MISMO M2 SIN DEJAR FANTASMA, EVITANDO COSTOSAS PERDIDAS POR REEMPLAZO, LOGRANDO QUE SU FACHADA SE VEA SIEMPRE LIMPIA.
4.- CONTIENE UN FUNGICIDA QUE EVITA LA FORMACIÓN DE HONGOS O LAMA.
5.- IMPERMEABILIZA LA FACHADA EVITANDO QUE LA HUMEDAD PENETRE.

PRODUCTO: RESCUE®.
MEZCLA: BASE, REACTOR Y SOLVENTE.

MANOS: DOS MANOS CON 1/4 DE SOLVENTE (TIENE MAX10 MIN PARA APLICAR LA SEGUNDA MANO)

CUIDE DE APLICAR GENEROSAMENTE EN LAS JUNTAS Y DONDE EXISTA PORO.
CUIDE DE APLICAR LA MANO A TODA EL EL ÁREA YA QUE COMO ES TRANSPARENTE PUEDE DEJAR ÁREAS SIN CUBRIR EN CUYO CASO LA GARANTÍA NO APLICA.

MUY IMPORTANTE:

1.- LEA CUIDADOSAMENTE LAS FICHAS TECNICAS.
2.- EN SUPERFICIES RUGOSAS PIQUE EL PRODUCTO CON LA BROCHA HASTA QUE PENETRE EN LO MAS RUGOSO YA QUE SI DESLIZA LA BROCHA CORRERÁ EL PRODUCTO ÚNICAMENTE SOBRE LAS CRESTAS DE LAS RUGOSIDADES SUPERFICIALMENTE Y NO PROTEGERÁ LO MAS DIFÍCIL DE LIMPIAR QUE ES EL FONDO. SIEMPRE ENJUAGUE EL LIMPIADOR RESIDUAL.

3.- UNA MANO SIN SOLVENTE PROVEE UN PRODUCTO MAS ESPESO Y COMPACTO.
4.- UD. DISPONE DE 5 A 10 MINUTOS MAXIMO PARA DAR LA SEGUNDA MANO. SI UD NO PUEDE APLICAR LA SEGUNDA MANO EN ESE TIEMPO NO LA DE, YA QUE NO ANCLARA, DEBIDO A QUE EL PROTECTOR RESCUE® QUE HA COLOCADO RETÍCULA Y PROTEGE DESDE LOS PRIMEROS MINUTOS DE APLICADO, EVITANDO QUE CUALQUIER AGENTE EXTRAÑO ANCLE.

5.- LA LIMPIEZA APLICA CON EL USO EXCLUSIVO DEL LIMPIADOR GRAFITTCLEAN® NO UTILICE SOLVENTES, NUESTRO LIMPIADOR GRAFITTCLEAN® NO DEGRADA EL PROTECTOR, UD. DEBE LIMPIAR EN 24 O MAXIMO 48 HORAS EL GRAFITTI YA QUE DEJAR PARAS MAS TIEMPO DISMINUYE PROPORCIONALMENTE LA CAPACIDAD DE LIMPIEZA.

6.- HAGA UNA APLICACIÓN GENEROSA EN LAS JUNTAS Y PORO YA QUE ES DONDE SE PUEDE DESCUIDAR LA APLICACIÓN.
7.- SI OBSERVA QUE LE VA A SOBRAR PRODUCTO, NO LO DESPERDICIE APLIQUE UNA SEGUNDA MANO.
8.- SI DESEA MAYOR PROTECCIÓN MEZCLE EL PRODUCTO SIN SOLVENTE, ESTO MANTENDRÁ EL PRODUCTO MUY COMPACTO, DEJANDO UNA CAPA MAS GRUESA.
9.- NO APLIQUE EN CASO DE EXTREMA HUMEDAD O LLUVIA.

RECUERDE QUE UD. ESTA PROTEGIENDO SU INVERSIÓN POR MAS DE 5 AÑOS O CIENTOS DE AGRESIONES DE GRAFITTI, SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CORRECTAMENTE LE BRINDA GRAN TRANQUILIDAD POR LA SEGURIDAD DE ESTAR BIEN PROTEGIDO.

EL PRODUCTO DEBERÁ SECAR POR LO MENOS 8 HORAS ANTES DE SER GRAFITEADO, YA QUE SI ES GRAFITEADO ANTES CORRE EL RIESGO DE NO PODER SER LIMPIADO.

AHORA TAMBIÉN RESCUE®. DOBLE PROTECCIÓN, CONTRA GRAFITTI EN PLUMÓN INDELEBLE Y AEROSOL ACRÍLICO.
Pregunte a su distribuidor.

RESCUE® ES UNA MARCA REGISTRADA PROPIEDAD DE ANTIGRAFITTI DE MÉXICO®.

Muros impermeables
y limpios de grafitti®