

PRODUCTO: ANTIGRAFITTI® GEL MURO

Recubrimiento para control del graffiti en muros y superficies sólidas rígidas y flexibles.

ANTIGRAFITTI® GEL ECOLÓGICO, BASE AGUA, BIODEGRADABLE.

NATURALEZA DEL PRODUCTO: RESINAS VEGETALES BASE AGUA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Recubrimiento en gel, repelente al graffiti en aerosol y graffiti en plumón indeleble.

CARACTERÍSTICAS:

Recubrimiento ecológico, 100% biodegradable, 100% lavable, NO invasivo en rocas, pinturas comerciales, árboles, substratos pétreos delicados, no penetra en la superficie definitivamente, hidrorreversible.

TÓXICIDAD:

NULA, No es tóxico, formulado a partir de extractos vegetales ES INOFENSIVO PARA LA SALUD HUMANA. NO ES GRADO ALIMENTICIO. NO INGERIR. LEA LA FICHA DE SEGURIDAD.

USOS RECOMENDADOS:

Ideal para proteger cualquier superficie sólida, muros con pinturas vinílicas, pinturas de esmaltes, lacas sobre madera, rocas, canchales, concretos, acero inoxidable, ladrillo aparente, fachaletas, fierro fundido, aluminio anodizado, aluminio virgen, vidrio, policarbonato, acrílicos y prácticamente cualquier otra superficie.

COLORES: Transparente.

TERMINADO: Imperceptible.

VISCOSIDAD: 80-95 K.U.

DENSIDAD: 1.470-1.620 g/ml

VOC: NA.

RESISTENCIA A

LA ABRASIÓN: Baja.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

La superficie a proteger debe estar limpia, libre de aceites, grasas, pintura desprendida o en mal estado y cualquier otro tipo de contaminantes que afecten la imagen del terminado final, **ya que el producto ancla sobre cualquier superficie mantendrá íntegra la imagen de la superficie que usted está protegiendo.**

DILUCIÓN.

NO DILUYA. en aplicación con máquina airless NO DILUIR. no utilice solventes. tome en cuenta que deber aplicar más manos de producto si lo diluye, para lograr la protección deseada.

APLICACIÓN.

En aplicaciones manuales con brocha, rodillo, cepillo, recomendamos dar por lo menos dos manos en cruz la primera vez que se aplique a cualquier superficie. El grosor de el recubrimiento Antigrafitti® Gel, dependerá de la absorbencia, rugosidad y temperatura de la superficie; A mayor absorbencia y rugosidad de la superficie mayor espesor o mayor número de manos, Tendrá que dar.

En aplicaciones con máquina el rendimiento dependerá de la superficie, tipo de equipo, apertura de las boquillas, presión utilizada, viento, velocidad de avance. Como el producto es transparente y seca relativamente rápido tenga cuidado de no dejar espacios si recubrir siguiendo ordenadamente la aplicación de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Aplique en condiciones favorables de humedad relativa de 50% y 25°C, siendo un factor variable las condiciones vigentes en el sitio de aplicación. No aplique en presencia de lluvia.

Recomendamos hacer una prueba previa al uso definitivo del producto ya que su responsabilidad saber cuantas manos de producto Antigrafitti® GEL ECOLÓGICO requiere su muro para ser limpiado a su plena satisfacción.

Tiempo para

dar la segunda mano : En cualquier momento.

ESPEORES RECOMENDADOS DE PELICULA SECA POR CAPA/MANO:

1.5-5 MILESIMAS DE PULGADA.

RENDIMIENTO TEÓRICO.

APROXIMADO 10 M2 / L POR CAPA/MANO EN SUPERFICIE NO POROSA Y LISA.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE APLICACIÓN.

Limpiar el equipo con agua y detergentes base agua, enjuagar bien antes de usar de nuevo.

LIMPIEZA DE GRAFITTI.

Para retirar el graffiti, Utilice agua y cepillo ó espátula, también puede utilizar el limpiador GRAFITTI@Clean y cepillo.

Antigrafitti® GEL ECOLÓGICO Es un recubrimiento económico, diseñado para soportar una limpieza por vez, de reaplicación únicamente en el área afectada. Si el lavado del graffiti es profundo, también aplique una mano en cruz o dos en el área lavada.

MANEJO DEL PRODUCTO.

Almacenar En lugar fresco y seco, en sus envases perfectamente cerrados, a una temperatura de entre 5°C y 35°C bajo techo alejado de los rayos solares. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

NO SE APLIQUE EN CONDICIONES DE EXTREMA HUMEDAD MAYOR A 70%
NO SE APLIQUE CUANDO LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE SEA MENOR DE 5°C.
NO DILUYA.

PRESENTACIONES:

1.0 L
5.0 L
10.0 L
20.0 L
200.0 L
1000.0 L

Antigrafitti 100® GEL Ecológico Se degrada con el agua y la abrasión por lo que se debe de estar aplicandose continuamente, la efectividad de la limpieza depende de su monitoreo constante haciendo una pequeña prueba con plumón indeleble o aerosol, sobretodo durante y después de los temporales de lluvias.

AVISO LEGAL:

NO MODIFIQUE LA INFORMACION A LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA FICHA TECNICA YA QUE CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES VIGENTES.

IMPORTANTE.

AGFT HOLDING S.A. DE C.V. declaró que el producto que ampara este documento reúne todos los requisitos de las normas que se exhiben en el y en la ficha anexa msds, en la fecha de elaboración.

El usuario deberá realizar las pruebas pertinentes justas y necesarias antes del uso definitivo del producto ya que es responsabilidad del usuario certificar que son las características que necesita para cumplir con sus expectativas.

La empresa AGFT HOLDING S.A. DE C.V., no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de el producto descrito en esta ficha técnica.

ATENCION AL CLIENTE:

52 33 31 65 77 25 + 52 33 38 70 46 50
contacto@antigrafitti.com

www.antigrafitti.com

